

HIDROGRÚAS E HIDROELEVADORES

**DIVERSAS SOLUCIONES
PARA DIFERENTES
TIPOS DE RUBROS**

LIFETIME EXCELLENCE



HIDROGRÚAS PALFINGER

PC 1500



Momento máx. de elevación	1,4 tm
Capacidad máx. de carga	990 kg
Alcance máx. hidráulico	3,1 m
Alcance máx. mecánico	4,2 m
Peso propio (std)	164 kg

PC 2700



Momento máx. de elevación	2,6 tm
Capacidad máx. de carga	2000 kg
Alcance máx. hidráulico	5,0 m
Alcance máx. mecánico	6,0 m
Peso propio (std)	216 kg

PC 3800



Momento máx. de elevación	3,7 tm
Capacidad máx. de carga	2000 kg
Alcance máx. hidráulico	5,0 m
Alcance máx. mecánico	7,1 m
Peso propio (std)	238 kg

PK 3400



Momento máx. de elevación	3,1 tm
Capacidad máx. de carga	990 kg
Alcance máx. hidráulico	9,8 m
Alcance máx. mecánico	9,8 m
Peso propio (std)	447 kg

PK 4200



Momento máx. de elevación	3,1 tm
Capacidad máx. de carga	990 kg
Alcance máx. hidráulico	9,8 m
Alcance máx. mecánico	9,8 m
Peso propio (std)	447 kg

PK 7.001 SLD



Momento máx. de elevación	6,2 tm
Capacidad máx. de carga	3300 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,2 m
Alcance máx. manual - Horiz.	12,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15 m
Peso propio (std)	785 kg

PK 8.501 SLD



Momento máx. de elevación	8,1 tm
Capacidad máx. de carga	5700 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	15,8 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15 m
Peso propio (std)	1105 kg

PK 11.001 SLD



Momento máx. de elevación	10,3 tm
Capacidad máx. de carga	5700 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,9 m
Alcance máx. manual - Horiz.	16 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15,8 m
Peso propio (std)	1140 kg

PK 12000 PERFORMANCE



Momento máx. de elevación	11,6 tm
Capacidad máx. de carga	6790 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	10,2 m
Alcance máx. manual - Horiz.	14,3 m
Alcance máx. vertical	17,4 m
Peso propio (std)	1380 kg

PK 13.501 SLD



Momento máx. de elevación	13,1 tm
Capacidad máx. de carga	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18 m
Peso propio (std)	1510 kg

PK 15500 PERFORMANCE



Momento máx. de elevación	14,6 tm
Capacidad máx. de carga	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	10,2 m
Alcance máx. manual - Horiz.	14,4 m
Alcance máx. vertical	17,6 m
Peso propio (std)	1685 kg

PK 17.001 SLD



Momento máx. de elevación	16,8 tm
Capacidad máx. de carga	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18 m
Peso propio (std)	1655 kg

PK 21.501 SLD



Momento máx. de elevación	20,9 tm
Capacidad máx. de carga	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,9 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,2 m
Peso propio (std)	2435 kg

PK 23500



Momento máx. de elevación	23 tm
Capacidad máx. de carga	10000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	16,7 m
Alcance máx. manual - Horiz.	18,5 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	19,9 m
Peso propio (std)	2346 kg

PK 24.001 SLD



Momento máx. de elevación	23,1 tm
Capacidad máx. de carga	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,9 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,2 m
Peso propio (std)	2440 kg

PKK 26000



Momento máx. de elevación	25,5 tm
Capacidad máx. de carga	10000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,7 m
Alcance máx. manual - Horiz.	18,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15,2 m
Peso propio (std)	2473 kg

PK 32080



Momento máx. de elevación	30,4 tm
Capacidad máx. de carga	8500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14 m
Alcance máx. manual - Horiz.	20,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18 m
Peso propio (std)	3130 kg

PK 36080



Momento máx. de elevación	34,8 tm
Capacidad máx. de carga	8500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13.8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	20,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18 m
Peso propio (std)	3130 kg

PK 38502



Momento máx. de elevación	38,2 tm
Capacidad máx. de carga	13000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	16,6 m
Alcance máx. manual - Horiz.	23,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	20,8 m
Peso propio (std)	3970 kg

PK 42502



Momento máx. de elevación	42,3 tm
Capacidad máx. de carga	14340 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	16,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	23,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	20,6 m
Peso propio (std)	3980 kg

PK 55502



Momento máx. de elevación	53,9 tm
Capacidad máx. de carga	20000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	20,3 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18 m
Peso propio (std)	5294 kg

PK 61502 EH



Momento máx. de elevación	57,3 tm
Capacidad máx. de carga	21500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	20,3 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18 m
Peso propio (std)	5294 kg

PK 63002 EH



Momento máx. de elevación	59,4 tm
Capacidad máx. de carga	22000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	20,4 m
Alcance máx. manual - Horiz.	25,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	24,5 m
Peso propio (std)	5040 kg

PK 88002 EH



Momento máx. de elevación	86,6 tm
Capacidad máx. de carga	30000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	25 m
Alcance máx. manual - Horiz.	22,5 m
Alcance máximo (con Fly-Jib)	32,4 m
Peso propio (std)	6780 kg

MD 30007



Momento máx. de elevación	30 tm
Capacidad máx. de carga	7500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	17,5 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	14,5 m
Peso propio (std)	3200 kg

MD 45007



Momento máx. de elevación	45 tm
Capacidad máx. de carga	10900 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	17,5 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	14,5 m
Peso propio (std)	3800 kg

MD 60007



Momento máx. de elevación	60 tm
Capacidad máx. de carga	15000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,2 m
Alcance máx. manual - Horiz.	17,2 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	14,5 m
Peso propio (std)	5200 kg

HIDROGRÚAS HIDRO-GRUBERT

N-5000



Momento máx. de elevación	5 tm
Capacidad máx. de carga	2500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	7,05 m
Alcance máx. manual - Horiz.	8,75 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	9,54 m
Peso propio (std)	1115 kg

N-7000



Momento máx. de elevación	7 tm
Capacidad máx. de carga	3400 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	7,05 m
Alcance máx. manual - Horiz.	8,75 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	9,54 m
Peso propio (std)	1165 kg

N-9000



Momento máx. de elevación	9 tm
Capacidad máx. de carga	3105 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	8,1 m
Alcance máx. manual - Horiz.	9,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	11,07 m
Peso propio (std)	1750 kg

N-10000



Momento máx. de elevación	10 tm
Capacidad máx. de carga	3450 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	8,1 m
Alcance máx. manual - Horiz.	9,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	11,7 m
Peso propio (std)	2115 kg

N-12500



Momento máx. de elevación	12,5 tm
Capacidad máx. de carga	4300 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	8,1 m
Alcance máx. manual - Horiz.	9,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	11,7 m
Peso propio (std)	2290 kg

N-15000



Momento máx. de elevación	15 tm
Capacidad máx. de carga	5200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	8,2 m
Alcance máx. manual - Horiz.	9,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	11,3 m
Peso propio (std)	2625 kg

N-17500



Momento máx. de elevación	17,5 tm
Capacidad máx. de carga	6600 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	8,2 m
Alcance máx. manual - Horiz.	9,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	11,3 m
Peso propio (std)	2725 kg

T-15000



Momento máx. de elevación	15 tm
Capacidad máx. de carga	6600 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	15 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	14 m
Peso propio (std)	3100 kg

HIDROELEVADORES Y PLATAFORMAS

BL-10/C LIGHT



Altura de trabajo	10,3 m
Alcance Horizontal	4,3 m
Carga admisible en cesta	175 kg
Peso del equipo	670 kg
Apertura max. estabilizadores	2,1 m

BL-10/CA LIGHT



Altura de trabajo	10,3 m
Alcance Horizontal	4,3 m
Carga admisible en cesta	175 kg
Peso del equipo	690 kg
Apertura max. estabilizadores	2,1 m

BL-13/C LIGHT



Altura de trabajo	13,2 m
Alcance Horizontal	5,6 m
Carga admisible en cesta	175 kg
Peso del equipo	840 kg
Apertura max. estabilizadores	2,4 m

BL-13/CA LIGHT



Altura de trabajo	13,2 m
Alcance Horizontal	5,6 m
Carga admisible en cesta	175 kg
Peso del equipo	840 kg
Apertura max. estabilizadores	2,4 m

BL-13/T



Altura de trabajo	13,2 m
Alcance Horizontal	5,6 m
Carga admisible en cesta	175 kg
Peso del equipo	1680 kg
Apertura max. estabilizadores	3,3 m

BL-13/TA



Altura de trabajo	13,2 m
Alcance Horizontal	5,6 m
Carga admisible en cesta	175 kg
Peso del equipo	1700 kg
Apertura max. estabilizadores	3,3 m

BL-15/CL LIGHT



Altura de trabajo	15,1 m
Alcance Horizontal	6,5 m
Carga admisible en cesta	175kg
Peso del equipo	1220 kg
Apertura max. estabilizadores	2,9 m
Doble Barquilla	136 kg c/u

BL-15/CAL LIGHT



Altura de trabajo	15,1 m
Alcance Horizontal	6,5 m
Carga admisible en cesta	175kg
Peso del equipo	1250 kg
Apertura max. estabilizadores	2,9 m
Doble Barquilla	136 kg c/u

BL-15/C CLASSIC



Altura de trabajo	15,1 m
Alcance Horizontal	6,8 m
Carga admisible en cesta (Doble)	136 kg c/u
Peso del equipo	1675 kg
Apertura max. estabilizadores	2,98 m
END HAND*	270 kg

* Cesta doble de colocación trasera (OPCIONAL)

BL-15/CA CLASSIC



Altura de trabajo	15,1 m
Alcance Horizontal	6,8 m
Carga admisible en cesta (Doble)	136 kg c/u
Peso del equipo	1770 kg
Apertura max. estabilizadores	2,98 m
END HAND*	270 kg

* Cesta doble de colocación trasera (OPCIONAL)

P 240 A



Altura de trabajo	22,9 m
Carga admisible en cesta	230 kg
Altura en posición de transporte	2,90 m
Ancho en posición de transporte	2,10 m

PB 13 AT I



Altura de trabajo	13,7 m
Carga admisible en cesta	181 kg
Altura en posición de transporte	3,2 m
Giro de la barquilla	180°

LÍNEA EPSILON

M100L80 CAM



Alcance máximo	8 m
Momento de carga útil	9,7 tm
Ángulo de giro	425°
Peso total (sin garra / rotor)	1990 kg

M100L80



Alcance máximo	8 m
Momento de carga útil	9,7 tm
Ángulo de giro	425°
Peso total (sin garra / rotor)	1990 kg

Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora de configurar las grúas. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.

HIDRO-GRUBERT

Ruta Provincial 6, Km 5.5, 5850 | Río Tercero | Córdoba | Argentina
+54 (3571) 421500 | E-mail: hidrogrubert@palfinger.com